



RUEDAS SEMI-ESFERICAS DE GOMA



Características técnicas

Ruedas semiesféricas de goma negra con soportes cromados y fijaciones en aleación de Zama galvanizada electrolíticamente. Las ruedas se suministran solo en parejas (una rueda derecha y una izquierda).

Usos

Recomendadas para uso en ambientes internos, sin agentes químicos agresivos. Pueden usarse sobre pavimentaciones frágiles, incluso sobre moquetas. Ejemplo de aplicaciones recomendadas: muebles de casa y de oficina con baja capacidad de carga.

Condiciones ambientales de uso

Indicadas para ambientes domésticos, sin agentes químicos agresivos.

ÁCIDOS DÉBILES		BASES DÉBILES	
ÁCIDOS FUERTES		BASES FUERTES	
AGUA		HIDROCARBUROS	
ALCOHOL		SOLVENTES	

Consulte la tabla en la página 40 para conocer la compatibilidad de los materiales de la rueda con los agresivos químicos específicos.

Pavimentos

Aptas para pavimento de baldosas y pavimentos delicados; no se recomiendan para pavimentos abrasivos, desterrados o con virutas. No aptas en caso de obstáculos durante el recorrido.





		DER		IZQ										
mm	kg	CÓD.	kg	CÓD.	mm	mm	mm	mm	daN					
45	0,09	354101	0,09	354201	56	28x28	19x19	5	20					
55	0,14	354102	0,14	354202	66	38x38	27x27	5	30					
65	0,19	354103	0,19	354203	76	38x38	27x27	5	40					



		DER		IZQ										
mm	kg	CÓD.	kg	CÓD.	mm	mm	mm	mm	daN					
45	0,09	356101	0,09	356201	52	TUERCA 12	M8	15	20					
55	0,13	356102	0,13	356202	62	TUERCA 12	M8	15	30					
65	0,18	356103	0,18	356203	72	TUERCA 12	M10	15	40					



Paquetes de 2 piezas y 4 fijaciones

		DER		IZQ										
mm	kg	CÓD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN				
45	0,25	350001	52	28x28	19x19	5	TUERCA 12	M8	15	20				
55	0,35	350002	62	38x38	27x27	5	TUERCA 12	M8	15	30				