



RUEDAS DE POLIURETANO TRANSPARENTE CON NUCLEO DE METACRILATO



Características técnicas

Bandaje: poliuretano transparente.

Núcleo: de metacrilato.

Buje liso que aloja el eje directamente.

Soportes galvanizados electrolíticamente.

Usos

Recomendadas para uso en ambientes internos, sin agentes químicos agresivos. Pueden usarse sobre pavimentaciones frágiles, incluso sobre moquetas. Ejemplo de aplicaciones recomendadas: muebles de casa y de oficina con baja capacidad de carga.

Condiciones ambientales de uso

Indicadas para ambientes domésticos, sin agentes químicos agresivos.

ÁCIDOS DÉBILES		BASES DÉBILES	
ÁCIDOS FUERTES		BASES FUERTES	
AGUA		HIDROCARBUROS	
ALCOHOL		SOLVENTES	

Consulte la tabla en la página 40 para conocer la compatibilidad de los materiales de la rueda con los agresivos químicos específicos.

Pavimentos

Aptas para pavimento de baldosas y pavimentos delicados; no se recomiendan para pavimentos abrasivos, desterrados o con virutas. No aptas en caso de obstáculos durante el recorrido.





mm	mm	kg	CÓD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN
50	20	0,14	392002	71	42x42	32x32	4,5	19	20
75	22	0,33	392004	103	60x60	43x43	6,5	28	40



mm	mm	kg	CÓD.	mm	mm	mm	mm	daN
50	20	0,14	392102	71	M8	15	19	20
75	22	0,31	392104	103	M10	25	28	40

Versiones disponibles bajo pedido



Ruedas d.
78 mm con
horquillas de
barras



Ruedas d.
78 mm con
horquillas de
barras