

ELECTROVÁLVULAS FLUIDOS DANFOSS






CONCEPTOS GENERALES

Una electroválvula se compone de 3 partes.

Hay dos elementos básicos:

- 1) El cuerpo de la válvula
- 2) La bobina



Y el tercer componente que completa el conjunto es el conector eléctrico.



Danfoss cuenta con dos programas básicos de bobinas para nuestra gama de válvulas solenoides:

Bobinas Serie A. Para nuestro programa de válvulas de solenoide compactas

Bobinas Serie B. Para nuestro programa de válvulas de solenoide de alto rendimiento

Cada serie cuenta con diferentes modelos de bobinas

DELEGACIONES:

SANTIAGO – Tel. 981 587033

VIGO –

Tel. 986 238430

LUGO – Tel. 982 209827

CORUÑA –

ORENSE –

Tel.981 270307

Tel.988 235430



2/2 VIAS, SERVOACCIONADAS, NORMALMENTE CERRADAS

CÓDIGO	TIPO	CONEXIÓN	JUNTA	CAUDAL m³/h	P.V.P €
042U4013*	EV220A 10B G 38N NC000	G.3/8"	NBR	1,6	
042U4024*	EV220A 14B G 12N NC000	G.1/2"	NBR	4	
042U4032*	EV220A 18B G 34N NC000	G.3/4"	NBR	7	
042U4042*	EV220A 22B G 1N NC000	G.1"	NBR	7	

* Producto habitualmente disponible en stock.

Sin bobina ni conector

2/2 VIAS, SERVOACCIONADAS, NORMALMENTE ABIERTAS

CÓDIGO	TIPO	CONEXIÓN	JUNTA	CAUDAL m³/h	P.V.P €
042U4053	EV220A 6B G 14N NO000	G.1/4"	NBR	1	
042U4074*	EV220A 14B G 12N NO000	G.1/2"	NBR	4	
042U4082	EV220A 18B G 34N NO000	G.3/4"	NBR	7	
042U4092	EV220A 22B G 1N NO000	G.1"	NBR	7	

* Producto habitualmente disponible en stock.

Sin bobina ni conector



2/2 VIAS, ACCIONAMIENTO DIRECTO, NORMALMENTE CERRADA

CÓDIGO	TIPO	CONEXIÓN	JUNTA	CAUDAL m³/h	P.V.P €
032H8017*	EV210A 3.0B G 14F NC000	G.1/4"	FKM	0,17	

* Producto habitualmente disponible en stock.

Sin bobina ni conector



2/2 VIAS, SERVOACCIONADAS PARA VAPOR, NC

CÓDIGO	TIPO	CONEXIÓN	JUNTA	CAUDAL m³/h	P.V.P €
032U3833	EV245B 15B G 12T NC000	G.1/2"	PTFE	4,8	
032U3853	EV245B 20B G 34T NC000	G.3/4"	PTFE	6.0	
018F4511	Bobina 230VAC 50Hz 10W				
018F4517	Bobina 24VAC 50Hz 10W				

DELEGACIONES: SANTIAGO – Tel. 981 587033

VIGO – Tel. 986 238430

LUGO – Tel. 982 209827

CORUÑA –

ORENSE –

Tel.981 270307

Tel.988 235430



BOBINAS SERIE A 9 mm				
CÓDIGO	TIPO	POTENCIA	TENSION	P.V.P €
042N0842*	AM024C	7,5 W ca	24V, 50/60 Hz	
042N0845	AM110C	7,5 W ca	110V, 50/60 Hz	
042N0840*	AM230C	7,5 W ca	220-230V, 50/60 Hz	
042N0841	AM240C	7,5 W ca	240V, 50/60 Hz	
042N0848*	AM012D	9,5 W cc	12 V	
042N0843*	AM024D	9,5 W cc	24 V	

* Producto habitualmente disponible en stock.