Dynamische Betriebsdruckwerte

DN					EN 853 1 SN 1SN EHT							EN 853 2 SN 2 SN EHT				SUPERPAC		
mm	inch	dash	SEMPER PILOT	SAE 100 R 1 AT	SAE 100 R 1 S	EN 857 1 SC	SEMPER PAC 1 SN-K	AGRO FLEX	SAE 100 R 17	SAE 100 R 2 AT	SAE 100 R 16	SAE 100 R 2 S	EN 857 2 SC	SEMPER SHIELD SSC	SEMPER PAC 2 SN-K	SPC 2	SPC 3	SAE 100 R 4
6	1/4	-4	125	192	225	225	290	210	210	350	350	400	400	400	450			
8	5/16	-5	125	175	215	215	250	210	210	297	297	350	350	375	420			
10	3/8	-6	125	157	180	180	230	210	210	280	280	330	330	350	385	425	500	
12	1/2	-8	125	140	160	160	200	210	210	245	245	275	275	300	345	380	470	
16	5/8	-10		105	130	130	150		210	192	192	250	250	275	290	350	410	
19	3/4	-12		87	105	105	125		210	157	157	215	215	235	280	280	375	21
25	1	-16		70	88	88	110		210	140	140	165	165	185	200	230	310	17
31	1 1/4	-20		43	63		100			113		125			175			14
38	1 1/2	-24		35	50					87		90						10
51	2	-32		26	40					78		80						7

DN					EN 856 4 SH					SEMPERJET								
mm	inch	dash	EN 856 4 SP	SEMPER SHIELD SSP	SEMPER SHIELD SSH	EN 856 SAE 100 R 12	EN 856 SAE 100 R 13	SAE 100 R 15	FLEXLINE 400	1 SN	150	210	250	280	315	2SN	2 SC	LONGLIFE
6	1/4	-4								250	150	210	250			400	400	500
8	5/16	-5								220			250		315	400	400	500
10	3/8	-6	445	445		280			280	220			250	280		400	400	500
12	1/2	-8	425	425		280			280	220			250			400	400	500
16	5/8	-10	350	350		280			280									
19	3/4	-12	350	350	420	280	350	420	280									
25	1	-16	280	280	380	280	350	420	280									
31	1 1/4	-20	210		345	210	350	420										
38	1 1/2	-24	185		290	175	350	420										
51	2	-32	165		250	175	350											