


Designazione / Designation / Bezeichnung / Désignation / Designación

SW - ISW


030 ÷ 105	110 ÷ 150		
SW	SW	Motoriduttore a vite senza fine predisposto per motore Worm geared motor Schneckengetriebemotor Motoréducteur à vis sans fin Motorreductor de tornillo sinfín	
ISW	ISW	Riduttore a vite senza fine Worm reduction unit Schneckengetriebe (mit Eingangswelle) Réducteur à vis sans fin Reductor de tornillo sinfín	
050	130	Grandezza Size Größe Taille Tamaño	
T PA PB PV F	F	Versioni Versions Ausführungen Versions Versiones	
030	Rapporto di riduzione Reduction ratio Übersetzungsverhältnis Rapport de réduction Relación de reducción	PAM	Predisposto per attacco motore Fitted for motor coupling für Motoranbau vorbereitet Prédisposé pour montage moteur standard Predispuosto para montaje motor
200	Diametro flangia motore Motor flange diameter Motorflansch-Durchmesser Diamètre bride moteur Diámetro brida motor	19	Diametro albero motore Drive-shaft diameter Motorwellen-Durchmesser Diamètre arbre moteur Diámetro eje motor
VS	Vite senza fine bisporgente Double input shaft Schnecke mit doppeltem Wellenende Vis double sortie Tornillo sinfín prolongado	B3	Posizione di piazzamento Mounting position Einbaulage Position de montage Posición de montaje
Accessori / Accessories / Zubehör / Accessoires / Accesorios			
AS	Albero di uscita semplice Single output shaft einseitige Abtriebswelle Arbre de sortie simple Eje de salida sencillo	AB	Albero di uscita doppio Double output shaft doppelseitige Abtriebswelle Arbre de sortie double Eje de salida doble
BR	Braccio di reazione Torque arm Drehmomentstütze Bras de réaction Brazo de reacción	CP	Cappellotto Cover Deckel Capuchon Tapa



Designazione / Designation / Bezeichnung / Désignation / Designación

PC + SW

030 ÷ 105	110 ÷ 130		
PC	PC	Precoppia di riduzione Pre-stage helical module Übersetzungsvorstufe Précouple de réduction Pre-reducción	
063	090	Grandezza Size Größe Taille Tamaño	
SW	SW	Motoriduttore a vite senza fine predisposto per motore Worm geared motor Schneckengetriebemotor Motoréducteur à vis sans fin Motorreductor de tornillo sinfín	
040	130	Grandezza Size Größe Taille Tamaño	
T PA PB PV F	F		
030	Rapporto di riduzione Reduction ratio Übersetzungsverhältnis Rapport de réduction Relación de reducción	PAM	Predisposto per attacco motore Fitted for motor coupling für Motoranbau vorbereitet Prédisposé pour montage moteur standard Predisposto para montaje motor
200	Diametro flangia motore Motor flange diameter Motorflansch-Durchmesser Diamètre bride moteur Diámetro brida motor	19	Diametro albero motore Drive-shaft diameter Motorwellen-Durchmesser Diamètre arbre moteur Diámetro eje motor
VS	Vite senza fine bisporgente Double input shaft Schnecke mit doppeltem Wellenende Vis double sortie Tornillo sinfín prolongado	B3	Posizione di piazzamento Mounting position Einbaulage Position de montage Posición de montaje
Accessori / Accessories / Zubehör / Accessoires / Accesorios			
AS	Albero di uscita semplice Single output shaft einseitige Abtriebswelle Arbre de sortie simple Eje de salida sencillo	AB	Albero di uscita doppio Double output shaft doppelseitige Abtriebswelle Arbre de sortie double Eje de salida doble
BR	Braccio di reazione Torque arm Drehmomentstütze Bras de réaction Brazo de reacción	CP	Cappello Cover Deckel Capuchon Tapa



Designazione / Designation / Bezeichnung / Désignation / Designación

SW+SW - ISW+SW

030 ÷ 105	110 ÷ 150		
SW + SW	SW + SW	Motoriduttore a vite senza fine combinato Combined worm geared motor zweistufiger Schneckengetriebemotor Motorréducteur á vis sans fin combiné Motorreductor de tornillo sinfin combinado	
ISW + SW	ISW + SW		
030/050	050/130	Grandezza Size Größe Taille Tamaño	
T PA PB PV F	F		
900	Rapporto di riduzione Reduction ratio Übersetzungsverhältnis Rapport de réduction Relación de reducción	PAM	Predisposto per attacco motore Fitted for motor coupling für Motoranbau vorbereitet Prédisposé pour montage moteur standard Predisposto para montaje motor
200	Diametro flangia motore Motor flange diameter Motorflansch-Durchmesser Diamètre bride moteur Diámetro brida motor	19	Diametro albero motore Drive-shaft diameter Motorwellen-Durchmesser Diamètre arbre moteur Diámetro eje motor
VS	Vite senza fine bisporgente Double input shaft Schnecke mit doppeltem Wellenende Vis double sortie Tornillo sinfin prolongado	BS1	Esecuzione Execution Paarungsform Exécution Ejecución
B3	Posizione di piazzamento Mounting position Einbaulage Position de montage Posición de montaje		
Accessori / Accessories / Zubehör / Accessoires / Accesorios			
AS	Albero di uscita semplice Single output shaft einseitige Abtriebswelle Arbre de sortie simple Eje de salida sencillo	AB	Albero di uscita doppio Double output shaft doppelseitige Abtriebswelle Arbre de sortie double Eje de salida doble
BR	Braccio di reazione Torque arm Drehmomentstütze Bras de réaction Brazo de reacción	CP	Cappellotto Cover Deckel Capuchon Tapa