

RACORES PARA 4 Y 6 MALLAS “ NO PELAR ”



La nueva línea de racores para multiespiral CS SERIES de **Tieffe** por la que **Roydisa** ha apostado no sólo ofrece una garantía total, si no que este nuevo producto permite un gran ahorro de tiempo en el montaje del flexible, ya que este sistema no precisa el pelado interno ni externo en todas las mangueras **Semperit** de cuatro mallas (4SP, SAE100 R12 y 4SH) y en las mangueras de seis mallas (SAE100 R13 y SAE100 R15) en diámetro 19 y 25. En las multiespiral de seis mallas de diámetro superior, DN32, DN38 y DN50 sólo es necesario pelar externamente la manguera.

CS SERIES tiene una gama muy amplia, BSP, SAE, ORFS, DIN, JIC... e incluso puede fabricar racores especiales.

Roydisa dispone de un importante stock de los racores CS SERIES y a continuación presentamos la tarifa de precios.

**AHORRA TIEMPO – FUGA CERO CON
MANGUERAS SEMPERIT
“GARANTIZADO”**




RACORES 4 Y 6 MALLAS "NO PELAR"

TARIFA P.V.P €

REFERENCIAS DISPONIBLES EN STOCK (DELEGACIÓN DE LA CORUÑA)


CASQUILLO BSN4 (SIN PELAR)

REFERENCIA	MANGUERA TAMAÑO			DIMENSIONES		TIPOS DE MANGUERA	PRECIO €
	DN	INCH	GALGA	D	L		
BSN412	19	3/4"	-12	43	53	4SP - 4SH - R12 - R13 - R15	
BSN416	25	1"	-16	51	56	4SP - 4SH - R12 - R13 - R15	
BSN420	31,5	1 1/4"	-20	61	68	4SH - R12	
BSN424	38	1 1/2"	-24	70	86	4SH - R12	
BSN432	51	2"	-32	85	100	4SH - R12	




ROSCA BSP (GAS) MACHO CILINDRICA

REFERENCIA	MANGUERA TAMAÑO			BSP		DIMENSIONES			PRECIO €
	DN	INCH	GALGA	F	GALGA	H	L	S	
CS1212MG	19	3/4"	-12	3/4" - 14	-12	38	89	32	
CS1616MG	25	1"	-16	1" - 11	-16	45	101	41	
CS2020MG	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4" - 11	-20	50	117	50	




ROSCA BSP (GAS) HEMBRA

REFERENCIA	MANGUERA TAMAÑO			BSP		DIMENSIONES			PRECIO €
	DN	INCH	GALGA	F	GALGA	H	L	S	
CS1212FGO	19	3/4"	-12	3/4" - 14	-12	29	80	32	
CS1616FGO	25	1"	-16	1" - 11	-16	34	90	41	
CS2020FGO	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4" - 11	-20	39	106	50	




ROSCA BSP (GAS) HEMBRA 90°

REFERENCIA	MANGUERA TAMAÑO			BSP		DIMENSIONES				PRECIO €
	DN	INCH	GALGA	F	GALGA	H	L	S	K	
CS1212FGO90	19	3/4"	-12	3/4" - 14	-12	55	106	57	32	
CS1616FGO90	25	1"	-16	1" - 11	-16	71	128	72	41	
CS2020FGO90	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4" - 11	-20	87	154	88	50	




ROSCA JIC 37° (SAE) MACHO

REFERENCIA	MANGUERA TAMAÑO			JIC 37°		DIMENSIONES			PRECIO €
	DN	INCH	GALGA	F	GALGA	H	L	S	
CS1212MI	19	3/4"	-12	1 1/16"	-12	40	91	27	
CS1616MI	25	1"	-16	1 5/16"	-16	45	101,5	36	




RACORES 4 Y 6 MALLAS “ NO PELAR “
ROSCA JIC 37° (SAE) HEMBRA


REFERENCIA	MANGUERA TAMAÑO			JIC 37°		DIMENSIONES				PRECIO €
	DN	INCH	GALGA	F	GALGA	H	L	S	S1	
CS1212FIC	19	3/4"	-12	1 1/16"	-12	34	85	32	27	
CS1216FIC	19	3/4"	-12	1 5/16"	-16	38	89	41	32	
CS1616FIC	25	1"	-16	1 5/16"	-16	39,5	96	41	32	


ROSCA JIC 37° (SAE) HEMBRA 90°


REFERENCIA	MANGUERA TAMAÑO			JIC 37°		DIMENSIONES				PRECIO €
	DN	INCH	GALGA	F	GALGA	H	L	K	S	
CS1212FIS90	19	3/4"	-12	1 1/16"	-12	55	106	52	32	
CS1616FIS90	25	1"	-16	1 5/16"	-16	71	128	67	41	


ROSCA MÉTRICA – 24° SERIE PESADA – MACHO


REFERENCIA	MANGUERA TAMAÑO			BSP		DIMENSIONES			PRECIO €
	DN	INCH	GALGA	F	TUBO	H	L	S	
CS12MM20S	19	3/4"	-12	M30X2	20S	34	85	30	
CS12MM25S	19	3/4"	-12	M36X2	25S	38	89	36	
CS16MM30S	25	1"	-16	M42X2	30S	44	101	46	
CS20MM38S	31,5	1 1/4"	-20	M52X2	38S	51	117	55	


ROSCA MÉTRICA – 24° SERIE PESADA – HEMBRA

REFERENCIA	MANGUERA TAMAÑO			BSP		DIMENSIONES			PRECIO €
	DN	INCH	GALGA	F	TUBO	H	L	S	
CS12FOS20S	19	3/4"	-12	M30X2	20S	37	88	36	
CS12FOS25S	19	3/4"	-12	M36X2	25S	39	90	46	
CS16FOS25S	25	1"	-16	M36X2	25S	41	97	46	
CS16FOS30S	25	1"	-16	M42X2	30S	42	98	50	
CS20FOS38S	31,5	1 1/4"	-20	M52X2	38S	48	115	60	



ROSCA MÉTRICA – 24° SERIE PESADA – HEMBRA 90°

REFERENCIA	MANGUERA TAMAÑO			BSP		DIMENSIONES				PRECIO €
	DN	INCH	GALGA	F	TUBO	H	L	K	S	
CS12FOS25S90	19	3/4"	-12	M36X2	25S	55	105	55	46	
CS16FOS30S90	25	1"	-16	M42X2	30S	71	128	67	50	
CS20FOS38S90	31,5	1 1/4"	-20	M52X2	38S	87	154	80	60	




RACORES 4 Y 6 MALLAS “ NO PELAR “
BRIDA RECTA SAE 3000 PSI


REFERENCIA	MANGUERA TAMAÑO			BRIDA		DIMENSIONES			PRECIO €
	DN	INCH	GALGA	TAMAÑO	GALGA	H	L	A	
CS1212FL	19	3/4"	-12	3/4"	-12	55	106	38,1	
CS1216FL	19	3/4"	-12	1"	-16	57	108	44,5	
CS1616FL	25	1"	-16	1"	-16	58	114,5	44,5	
CS1620FL	25	1"	-16	1 1/4"	-20	63	119,5	50,8	
CS2020FL	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	64	130,5	50,8	
CS2024FL	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	68	134,5	60,4	
CS2424FL	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	73	155,5	60,4	
CS3232FL	51	2"	-32	2"	-32	77	176,5	71,4	


BRIDA 45° SAE 3000 PSI

REFERENCIA	MANGUERA TAMAÑO			BRIDA		DIMENSIONES				PRECIO €
	DN	INCH	GALGA	TAMAÑO	GALGA	H	L	K	A	
CS1212FL45	19	3/4"	-12	3/4"	-12	63	114	25	38,1	
CS1216FL45	19	3/4"	-12	1"	-16	65	116	27	44,5	
CS1616FL45	25	1"	-16	1"	-16	78	134	28	44,5	
CS1620FL45	25	1"	-16	1 1/4"	-20	78	134	28	50,8	
CS2020FL45	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	91	157	32	50,8	
CS2024FL45	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	91	157	32	60,4	
CS2424FL45	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	108	191	36	60,4	
CS3232FL45	51	2"	-32	2"	-32	151	245	57	71,4	



BRIDA 90° SAE 3000 PSI

REFERENCIA	MANGUERA TAMAÑO			BRIDA		DIMENSIONES				PRECIO €
	DN	INCH	GALGA	TAMAÑO	GALGA	H	L	K	A	
CS1212FL90	19	3/4"	-12	3/4"	-12	55	106	51	38,1	
CS1216FL90	19	3/4"	-12	1"	-16	55	106	55	44,5	
CS1616FL90	25	1"	-16	1"	-16	71	128	61	44,5	
CS1620FL90	25	1"	-16	1 1/4"	-20	71	128	61	50,8	
CS2020FL90	31,5	1 1/4"	-20	1 1/4"	-20	87	154	71	50,8	
CS2024FL90	31,5	1 1/4"	-20	1 1/2"	-24	87	154	71	60,4	
CS2424FL90	38	1 1/2"	-24	1 1/2"	-24	105	188	83	60,4	
CS3232FL90	51	2"	-32	2"	-32	140	237	122	71,4	




RACORES 4 Y 6 MALLAS “ NO PELAR “
BRIDA RECTA SAE 6000 PSI

REFERENCIA	MANGUERA TAMAÑO			BRIDA		DIMENSIONES			PRECIO €
	DN	INCH	GALGA	TAMAÑO	GALGA	H	L	A	
CS1212FP	19	3/4"	-12	3/4"	-12	59	110	41,3	
CS1216FP	19	3/4"	-12	1"	-16	61	112	47,6	
CS1616FP	25	1"	-16	1"	-16	65	121,5	47,6	
CS1620FP	25	1"	-16	1 ¼"	-20	69	125,5	54	
CS2020FP	31,5	1 ¼"	-20	1 ¼"	-20	70	136,5	54	
CS2024FP	31,5	1 ¼"	-20	1 ½"	-24	80	146,5	63,5	
CS2424FP	38	1 ½"	-24	1 ½"	-24	84	146,5	63,5	
CS3232FP	51	2"	-32	2"	-32	100	196,5	79,4	


BRIDA 45° SAE 6000 PSI

REFERENCIA	MANGUERA TAMAÑO			BRIDA		DIMENSIONES				PRECIO €
	DN	INCH	GALGA	TAMAÑO	GALGA	H	L	K	A	
CS1212FP45	19	3/4"	-12	3/4"	-12	66	117	28	41,3	
CS1216FP45	19	3/4"	-12	1"	-16	68	118	29	47,6	
CS1616FP45	25	1"	-16	1"	-16	80	136	30	47,6	
CS1620FP45	25	1"	-16	1 ¼"	-20	80	136	30	54	
CS2020FP45	31,5	1 ¼"	-20	1 ¼"	-20	93	160	34	54	


BRIDA 90° SAE 6000 PSI

REFERENCIA	MANGUERA TAMAÑO			BRIDA		DIMENSIONES				PRECIO €
	DN	INCH	GALGA	TAMAÑO	GALGA	H	L	K	A	
CS1212FP90	19	3/4"	-12	3/4"	-12	55	106	56	41,3	
CS1216FP90	19	3/4"	-12	1"	-16	55	106	58	47,6	
CS1616FP90	25	1"	-16	1"	-16	71	128	64	47,6	
CS1620FP90	25	1"	-16	1 ¼"	-20	71	128	64	54	
CS2020FP90	31,5	1 ¼"	-20	1 ¼"	-20	87	154	74	54	

