

Finales de carrera de seguridad Serie 440P

Características

- Amplia gama de actuadores disponibles
- Apertura positiva, desconexión forzada de contactos
- Grado de protección IP66
- Bloques de contactos de acción rápida de cierre lento antes de apertura o de apertura lenta antes de cierre
- Contactos 1 N.C. + 1 N.O.; 2 N.C. + 1 N.O.; 3 N.C.; 2 N.C. + 1 N.O.;
- Cumple con EN 50047, EN 1088 (ISO 14119), EN 60947-5-1, EN ISO 12100 y EN 60204-1



Finales de carrera de seguridad de plástico 440P Senator – EN 50047

Descripción		Contactos de seguridad	Contactos auxiliares	Tipo contacto ★	Ref. pedido
Entrada de cables M20	Pistón de roldana	1 N.C.	1 N.A.	Acción instantánea	440P-CRPS11B
	Pistón de roldana	2 N.C.	1 N.A.	BBM	440P-CRPB12B
	Pistón de domo	1 N.C.	1 N.A.	Acción instantánea	440P-CDPS11B
	Pistón de domo	2 N.C.	1 N.A.	BBM	440P-CDPB12B
	Palanca corta	1 N.C.	1 N.A.	Acción instantánea	440P-CSLS11B
	Palanca corta	2 N.C.	1 N.A.	BBM	440P-CSLB12B
	Palanca ajustable	1 N.C.	1 N.A.	Acción instantánea	440P-CALS11B
	Palanca ajustable	2 N.C.	1 N.A.	BBM	440P-CALB12B
Conector	Palanca corta	2 N.C.	1 N.A.	BBM	440P-CSLB12R6
Cable con conector recomendado de 1 N.C. + 1 N.A. – 2 m					889D-F4AC-2
Cable con conector recomendado de 2 N.C. + 1 N.A. – 2 m					889R-F6ACA-2

Hay disponibles otras configuraciones de contactos y otros tipos de actuadores.

★ SA = operación de contacto de acción instantánea. BBM = operación de contacto de apertura antes de cierre
 MBB = operación de contacto de cierre antes de apertura

Finales de carrera de seguridad metálicos 440P Senator – EN 50041

Descripción		Contactos de seguridad	Contactos auxiliares	Tipo contacto ★	Ref. pedido
Entrada de cables M20	Pistón de roldana	1 N.C.	1 N.A.	Acción instantánea	440P-MRPS11B
	Pistón de roldana	2 N.C.	2 N.A.	MBB	440P-MRPB22B
	Pistón de domo	1 N.C.	1 N.A.	Acción instantánea	440P-MDPS11B
	Pistón de domo	2 N.C.	2 N.A.	MBB	440P-MDPB22B
	Palanca corta	1 N.C.	1 N.A.	Acción instantánea	440P-MSLS11B
	Palanca corta	2 N.C.	2 N.A.	MBB	440P-MSLB22B
	Palanca ajustable	1 N.C.	1 N.A.	Acción instantánea	440P-MALS11B
	Palanca ajustable	2 N.C.	2 N.A.	MBB	440P-MALB22B
Cable con conector recomendado de 1 N.C. + 1 N.A. – 2 m					889N-F5AE-6F
Cable con conector recomendado de 2 N.C. + 1 N.A. – 2 m					889M-F12X9AE-2

Hay disponibles otras configuraciones de contactos y otros tipos de actuadores.

★ SA = operación de contacto de acción instantánea. BBM = operación de contacto de apertura antes de cierre
 MBB = operación de contacto de cierre antes de apertura

Consulte la publicación S117-CA001... para obtener información completa sobre los productos.