

Paradas de emergencia y dispositivos de disparo

Selección de productos

Paradas de emergencia por tirón de cable (cuerda) Serie 440E Lifeline 3 y 4

Características

- Exclusivo sistema sujetacables
- Puede instalarse y ponerse en marcha en aproximadamente 3 min.
- Hasta 300 mm de ajuste de cable
- Introducción sin tornillos del cable en los enganches incorporados
- Cumple con ISO 13850, EN 60947-5-5 y EN ISO 12100
- Cable con alcance de hasta 125M



Longitud del sistema	Contactos de seguridad	Contactos auxiliares	Modelo	Ref. pedido
≤30 m	2 N.C.	2 N.A.	LRS3	440E-D13118
≤30 m	3 N.C.	1 N.A.	LRS3	440E-D13112
≤75 m	3 N.C.	2 N.A.	LRS4	440E-L13137
≤75 m	3 N.C.	1 N.A.	LRS4	440E-L13042
75...125 m	2 N.C.	2 N.A.	LRS4	440E-L13153
75...125 m	3 N.C.	1 N.A.	LRS4	440E-L13150

Conjunto de instalación LRTS

Descripción	Longitud	Ref. pedido
Conjunto de instalación LRTS 10 – consta de: 1 x longitud de cable (cuerda), 2 x sujecciones, 1 x tensionador y cantidad de pernos de argolla.	10 m (32,8 pies)	440E-A13080
	20 m (65,6 pies)	440E-A13082
	30 m (98,4 pies)	440E-A13083
	50 m (164 pies)	440E-A13084
	75 m (246 pies)	440E-A13085

Consulte la publicación S117-CA001... para obtener información completa sobre los productos.

Paradas de emergencia y dispositivos de disparo

Selección de productos

Paradas de emergencia por tirón de cable (cuerda) en acero inoxidable

Serie 440E Lifeline 4

Características

- Construcción en acero inoxidable 316 resistente a la corrosión
- El grado de protección IP66/IP67 permite su utilización en ambientes difíciles
- Versiones con alcance de hasta 75 m
- Pulsador de parada de emergencia montado en la tapa, diseñado para cumplir con la norma ISO 13850



Longitud del sistema	Contactos de seguridad	Contactos auxiliares	Modelo	Entrada de conducto	Ref. pedido
≤75 m	2 N.C. con acción de apertura directa	2 N.A.	Lifeline 4 de acero inoxidable	3 x M20	440E-L22BNSM
≤75 m	2 N.C. con acción de apertura directa	2 N.A.	Lifeline 4 de acero inoxidable	Conector	440E-L22BNSL

Conjunto de instalación

Descripción	Material	Longitud	Ref. pedido
Conjunto de instalación de acero inoxidable Lifeline 4 – Comprende: 1 x longitud de cable (cuerda), 2 x sujeciones, 1 x tensionador y cantidad de pernos de argolla.	Cuerda = núcleo de acero con envolvente de polipropileno	5 m	440E-A13194
	Casquillo = acero inoxidable 304	10 m	440E-A13195
	Sujetacables = acero inoxidable 304	15 m	440E-A13196
	Tensor = acero inoxidable 316	20 m	440E-A13197
	Pernos de argolla = acero inoxidable 304	30 m	440E-A13198
	Tuercas y arandelas = acero inoxidable	50 m	440E-A13199
		75 m	440E-A13200

Mando sensitivo 440J

Características

- Mando sensitivo de tres posiciones
- Ligero y fácil de usar
- Funciones opcionales de impulsos y parada de emergencia
- Conducto M20



Descripción	Contactos principales: Interruptores de 3 posiciones	Contactos de control	Contactos de mando por impulsos	Contactos de parada de emergencia	Entrada de conducto	Ref. pedido
Conmutador estándar (sin botones adicionales)	2 N.C.	1 N.C.	–	–	M20	440J-N21TNPM
Mando con botón de mando por impulsos	2 N.C.	1 N.C.	1 N.A.	–	M20	440J-N21TNPM-NP
Mando con botón de parada de emergencia	2 N.C.	–	–	2 N.C.	M20	440J-N2NTNPM-NE

Accesorios

Descripción	Ref. pedido
Conjunto de funda de caucho, libre de silicona	440J-A10N
Soporte de montaje adecuado para un mando sensitivo ★	440J-A00N

- ★ El soporte tiene taladros preperforados adecuados para montar ya sea el MT-GD2, el Trojan 5 o el Trojan 6. Téngase en cuenta que el mando sensitivo, el interruptor de seguridad y el actuador no se suministran con el soporte de montaje y deberán adquirirse por separado.